



## Przepustnice jednopłaszczyznowe (DKE), Przepustnice jednopłaszczyznowe szczelne (AKL)



D1	PRZEPUSTNICA	SZCZELNA PRZEPUSTNICA	Waga kg	Powierzchnia m <sup>2</sup>
	zl/szt.	zl/szt.		
80	38,02		0,4	0,08
100	40,26	60,38	0,6	0,09
125	45,95	68,93	0,7	0,12
140	48,80	73,20	0,7	0,13
150	49,24	73,87	0,8	0,14
160	49,80	74,70	1,3	0,15
180	51,09	76,63	1,5	0,17
200	52,48	78,72	1,6	0,19
224	54,38	81,57	1,9	0,23
250	57,98	86,98	2,4	0,25
280	59,73	89,59	3,0	0,28
300	64,03	96,04	3,5	0,30
315	69,52	100,81	3,9	0,29
355	79,69	115,54	4,6	0,33
400	88,46	128,26	7,0	0,55
450	103,93	150,70	8,0	0,61
500	118,45	171,75	9,2	0,67
560	138,82	201,28	10,4	0,74
600	150,60	218,37	12,0	0,79
630	172,76	250,51	14,1	0,83
710	190,57	276,33	18,4	1,11
800	253,84	368,07	23,2	1,24
900	337,19		26,1	1,38
1000	412,97	Większe rozmiary na zamówienie.	29,0	1,52
1120	523,22		32,5	1,78
1250	663,78		36,3	1,98

D1 = średnica (mm)

Wzór zamówienia: **DKE-D1, AKL-D1**

Jako kłapa regulacyjna z blachy perforowanej

na zapytanie

Siłowniki do przepustnic

na zapytanie

Wykonanie z Al: współczynnik 2

Wykonanie z V2A: współczynnik 4,5

Wykonanie z V4A: współczynnik 7