



Typ DKE/U, AKL/U



Drosselklappen mit Dichtungen (DKE/U), Luftdichte Absperrklappen mit Dichtungen (AKL/U)



D1	DROSSSELKLAPPE		ABSPERRKLAPPE	
	€/Stck.	€/Stck	Gewicht kg	Oberfläche m ²
80	15,31		0,4	0,08
100	16,21	22,70	0,6	0,09
125	18,51	25,91	0,7	0,12
140	19,25	26,95	0,7	0,13
150	19,43	27,19	0,8	0,14
160	19,64	27,50	1,3	0,15
180	20,15	28,21	1,5	0,17
200	20,70	28,98	1,6	0,19
224	23,41	32,78	1,9	0,23
250	24,97	34,95	2,4	0,25
280	25,71	36,00	3,0	0,28
300	27,57	38,59	3,5	0,30
315	29,93	41,91	3,9	0,29
355	37,63	52,68	4,6	0,33
400	41,77	58,48	7,0	0,55
450	49,08	68,71	8,0	0,61
500	52,64	73,70	9,2	0,67
560	57,84	80,98	10,4	0,74
600	60,66	84,92	12,0	0,79
630	62,39	87,34	14,1	0,83
710	66,17	92,64	18,4	1,11
800	81,09	113,52	23,2	1,24
900	103,03	Größere Abmessungen	26,1	1,38
1000	126,18	auf Anfrage	29,0	1,52
1120	159,87		32,5	1,78
1250	202,82		36,3	1,98

D1 = Durchmesser (mm)

Bestellungsmuster: DKE-D1/U, AKL-D1/U

Als Regelklappe mit Klappenblatt aus Lochblech	auf Anfrage
Stellmotoren	auf Anfrage

Al Ausführung in Al: Faktor 2

V2A Ausführung in V2A: Faktor 4,5

V4A Ausführung in V4A: Faktor 7